



Модель	E03	E05	E05-L	E10	E10-L	E15	E18	E20
Вес	18Кг	25 Кг	26 Кг	43 Кг	45 Кг	60 Кг	58 Кг	58 Кг
Грузоподъемность	3 Кг	5 Кг	3.5 Кг	10 Кг	8 Кг	15 Кг	18 Кг	20 Кг
Достижимость	590мм	800мм	950мм	1000мм	1300мм	1300мм	1100мм	1050мм
Потребляемая мощность	100Вт	180Вт	180Вт	350Вт	350Вт	600Вт	600Вт	600Вт
Диапазон угла поворота	±360°							
Угловая скорость в шарнире	J1-J4 180°/с J5-J6 200°/с	J1-J4 180°/с J5-J6 200°/с	J1-J4 180°/с J5-J6 200°/с	J1-J2 100°/с J3-J4 150°/с J5-J6 180°/с	J1-J2 100°/с J3-J4 150°/с J5-J6 180°/с	J1-J2: 80°/с J3-J4: 150°/с J5-J6: 180°/с	J1-J2: 80°/с J3-J4: 120°/с J5-J6: 180°/с	J1-J2: 80°/с J3-J4: 120°/с J5-J6: 150°/с
Скорость передвижения инструмента	2м/с							
Повторяемость	±0.03мм			±0.05мм	±0.05мм	±0.1мм	±0.05мм	±0.05мм
Число степеней свободы	6							
Входы/выходы робота	Цифровые выходы : 3, Цифровые выходы : 3, Аналоговые входы:2							
Входы/выходы системы управления	Цифровые выходы :16, Цифровые выходы :16, Аналоговые входы :2, Аналоговые выходы :2							
Источник ввода/вывода	24В 2А							
Протокол передачи данных	TCP/IP и MODBUS							
Программирование	Графический интерфейс, RPC							
Класс защиты	IP54							
Коллаборативные операции	10 Расширенных настроек безопасности							
Материал изделия	Алюминий							
Температурный диапазон работы	0-50°С							
Потребляемая мощность	200-240В, 50-60Гц							
Соединение	Кабель для подключения блока управления: 5 М, кабель для подключения пульта управления 5 М.							

Система управления	
Габариты	445.2мм x 318.8мм x (360+176)мм
Высота стойки	176мм
Вес	18.5Кг
Выходная мощность	48В
Температурный диапазон работы	0~50°C
Влажность	Относительная влажность 90% (без конденсации)
Класс защиты	IP20

Пульт управления	
Габариты	327 мм x 230 мм x (45+22) мм
Вес	2.7Кг （включая кабель）
Дисплей	10.4”
Разрешение	1024 x 800
Кнопка экстренной остановки	1
Класс защиты	IP54